



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

AQUAMUR LUCIDO

Idrosmalto da parete lucido per interni ed esterni ad altissima lavabilità ,bassissima presa di sporco

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	10 litri

<u>Caratteristiche del prodotto</u>	
Composizione	A base di resine acriliche selezionate cariche e pigmenti resistenti alla luce
Peso specifico medio	1,18-1,23kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda della temperatura
Resa	14-16mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	lucido/serico
Conservazione	In latte ben chiuse lontano dal gelo
Resistenza alla saponificazione	ottima
Resistenza al lavaggio	Oltre 30,000 cicli GARDNER
Modo d'impiego	

Impiego	Per ambienti che richiedono una elevata lavabilità (ospedali-bar-scuole-centri congressi, ecc .ecc)
Applicazione	Pennello-preferibilmente rullo a pelo raso tipo mohair
Diluizione	20-30%% con acqua in volume
Tinteggiatura	
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo

Maggio 2026	AQUAMUR LUCIDO
-------------	----------------



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Intonaci nuovi

stuccare se necessario, carteggiare ,applicare una mano di ACRILFIX diluito in volume con acqua al 400%,quindi applicare 2-3 mani di AQUAMUR LUCIDO

intonaci vecchi

asportare le parti incoerenti, applicare 1 mani di ACRILFIX diluito al 400% con acqua in volume, quindi applicare 2 mani di AQUAMUR LUCIDO

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA