



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

AQUAMUR SATINATO

Idrosmalto all'acqua per pareti supercoprente , satinato , elevato punto di bianco , lavabilita' ed elasticita' .
Non ingiallente

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	10 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari resine acriliche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti resistenti alla luce
Peso specifico medio	1,20-1,25kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali
Resa	10-14mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	buono
Aspetto al film	satinato
Conservazione	In latte ben chiuse lontano dal gelo
Resistenza alla saponificazione	ottima
Resistenza al lavaggio	Oltre 30,000 cicli GARDNER dopo 7-8 giorni dall'applicazione
Modo d'impiego	

Impiego	Per ambienti che richiedono una elevata lavabilità (ospedali-bar-scuole-centri congressi, ecc .ecc)
Applicazione	Pennello-preferibilmente rullo a pelo raso e airless
Diluizione	5-15% con acqua in volume
Temperatura di applicazione	8-30 °c
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'utilizzo



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Intonaci nuovi

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Applicare una mano di isolante ACRILFIX diluito al 300-400% in volume con acqua

Applicare due mani di ACQUAMUR SATINATO diluito secondo le indicazioni su riportate

intonaci vecchi

Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazioni delle Incoerenze se presenti sul supporto .

Nel caso di supporti sfarinanti applicare una mano di PLIOFIX diluito con Solvente sintetico al 100% in volume .

Nel caso di supporti ben ancorati applicare una mano di ACRILFIX diluito al

400% con acqua in volume e procedere come sopra riportato con due mani di ACQUAMUR SATINATO

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA