



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

AQUAFOND

cementite all'acqua per interni ed esterni per legno, muri

Colore	Bianco-
Confezione	0,750-2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine acriliche in emulsioni
Peso specifico medio	1.35 kg/l
Sopra verniciabile	3-4 ore
Resa	8-12mq/l per mano
Copertura	Ottima
essiccazione	Asciutto 1 ora a 25°C
riempimento	ottimo
Conservazione	In barattoli chiusi e lontano dal gelo
Aspetto film	opaco

Modo d'impiego

Per la verniciatura di supporti in legno, come fondo riempitivo prima di finire con smalto all'acqua

pennello-spruzzo-rullo pelo raso(mohair)

Pronto all'uso , se necessario con acqua max 5-10%

Lavaggio attrezzi con acqua dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Supporti legno nuovo:

applicazione di 2 mani di AQUAFOND secondo le indicazioni sopra elencate, carteggiando tra una mano e l'altra.

Supporti legno già verniciato:

accurata carteggiatura delle superfici per la rimozione delle parti incoerenti in modo da ridurre i dislivelli.

Seguire con 2 mani di AQUAFOND , carteggiando tra la 1 e 2 mano

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA