



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)  
Tel/Fax +39 0824 991586

## BOLOGNA

Idropittura murale traspirante lavabile ad alta copertura e punto di bianco per interni. Idonea per ambienti quali cucine e bagni come prevenzione dell'umidità sulle pareti

|            |        |
|------------|--------|
| Colore     | Bianco |
| Confezione | 5-14 l |

### Caratteristiche del prodotto

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione         | A base copolimeri vinilici, biossido di titanio, cariche e pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto una buona dilatazione, ottima traspirabilità |
| Peso specifico medio |                                                                                                                                                           |
| Sopra verniciabile   | 8-12 ore                                                                                                                                                  |
| Resa                 | 10/14 mq/lt per mano a seconda dell'assorbimento                                                                                                          |
| Copertura            | buona                                                                                                                                                     |
| Riempimento          | buono                                                                                                                                                     |
| Aspetto al film      | opaco                                                                                                                                                     |
| Conservazione        | In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo                                                                                                                 |
| Altre proprietà      | Ottima adesione e traspirabilità<br>Inodore<br>Facile applicazione                                                                                        |
| Viscosità            | 13,500-16,800 cps                                                                                                                                         |
| Essiccazione         | al tatto 35'-1 h<br>Profondità 24 ore                                                                                                                     |

### Modo d'impiego

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impiego                | Per ambienti interni quali cucine, bagni, cantine depositi, cartongesso                                            |
| Applicazione           | pennello/rullo/airless (pressione: circa 150 bar - ugello: a partire da 0,017 inc: filtro 60 mesh: angolo 40°-80°) |
| Diluizione             | Pennello 30/35% con acqua in volume<br>Rullo 25/30% con acqua in volume<br>Airless 40% con acqua in volume         |
| Pulizia degli attrezzi | Con acqua appena dopo l'uso                                                                                        |



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)  
Tel/Fax +39 0824 991586

---

#### Sistemi di applicazione

---

A: **muri nuovi**: dopo previa preparazione e applicazione di una mano di isolante **GENOVA**, applicare 2 mani di **BOLOGNA** come sopra descritto  
B: **muri vecchi**: spazzolare accuratamente la superficie ,rimuovendo le parti incoerenti e applicazione di una mano di isolante **GENOVA**  
applicare 2 mani di **BOLOGNA** diluite come sopra descritto

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA