



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

CRACLE'

Speciale soluzione spaccante

Colore	bianco-latte
Confezione	0,750 ml

Caratteristiche del prodotto

Composizione	Speciali resine necessarie ad ottenere una reazione spaccante
Peso specifico medio	1,00kg/l
Sovrapplicazione	30-40 minuti
Resa	40-60 grammi mq/per mano
Aspetto	tixotropico
Temperatura applicazione	5-30°C
Conservazione	In latte chiuse e lontane dal gelo

Modo d'impiego

Applicazione	Pennello-
Diluizione	Acqua max 5%
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Dopo previa preparazione applicare una -due mani di pittura di fondo di ottima lavabilità di un colore contrastante a quello della finitura, applicare una mano di CRACLE' attendere circa mezza ora applicare una mano di colore in modo abbondante, dopo qualche istante inizierà l'effetto spaccante che si evidenzierà maggiormente tanto quanto maggiore sarà lo strato di pittura finale applicata

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA