



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

DETERPLUS

Pulitore a base acida per piastrelle in ceramica, cotto toscano, per la rimozione di macchie di cemento, calce, efflorescenze, sporco oleoso e sporco accumulato.

**NON CONTIENE ACIDO MURIATICO/CLORIDRICO E SOLFORICO DI CONSEGUENZA
NON PRODUCE FUMI**

Colore	incolore
Confezioni	1 – 5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di acido organico e tensioattivi in dispersione acquosa
--------------	--

Peso specifico	1.10kg/l
----------------	----------

Ph	1.1
----	-----

Resa	200-400gr/mq per mano del prodotto non diluito in funzione Del supporto
------	--

Tempi di reazione	5 – 10 minuti
-------------------	---------------

Temperatura applicazione	+5/+30°C
--------------------------	----------

Diluizione	tal quale max 1.1 con acqua
------------	-----------------------------

Applicazione	spazzola, straccio
--------------	--------------------

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego:

per la pulizia di macchie di cemento o calce da mattonelle, mosaici, sia a pavimento che rivestimento, pulizia di residui di cemento usati come adesivo o stuccante per rivestimenti ceramici. Pulizia di efflorescenze da calcare, salnitro su ceramiche o fughe di piastrelle.

Pulizia dello sporco accumulato in cantiere su materiali quali piastrelle, mattonelle, vasche alluminio anodizzato, acciaio inox, cromature ecc. ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PULITORE ACIDO BASATO SU UNO SPECIALE ACIDO ORGANICO IL CUI VANTAGGIO E' QUELLO DI AVERE UNA AGGRESSIVITA' VERSO LE MACCHIE E LE EFFLORESCENZE PARI A QUELLA DEGLI ACIDI MURIATICI CLORIDRICI E SOLFORICI SENZA SVILUPPARE FUMI TOSSICI PERICOLOSI.

CORRETTAMENTE USATO NON DANNEGGIA LE FUGHE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI ANCHE SE ESEGUITE CON PRODOTTI COLORATI, ANZI TOGLIE LE EFFLORESCENZE CHE SI POSSONO TALVOLTA FORMARE SULLA LORO SUPERFICIE.

APPLICAZIONE

prima di eseguire la pulizia con DETERPLUS, proteggere tutto quello che può essere danneggiato da schizzi di acidi. Le superfici da pulire specialmente se assorbenti (cotto toscano, ceramiche porose, calcestruzzo, intonaci, devono essere ben inumidite con acqua prima del trattamento con DETERPLUS.

Nel caso si usi DETERPLUS, stenderlo con uno spazzolone procedendo a strisce

Lasciare agire circa 5 minuti, grattare con una spazzola o spugna abrasiva (scotch brite) a grana media le croste eventualmente rimaste, fino a scomparsa delle macchie visibili. Per croste o macchie persistenti, ripetere l'operazione. Raccogliere il liquido dal pavimento con una spugna, un rastrello di gomma per vetri o una aspiratrice industriale quindi risciacquare abbondantemente e ripetutamente con acqua spazzolando in tutti i sensi ed asciugando con uno strofinaccio.

ATTENZIONE:

Non usare mai DETERPLUS su superfici non resistenti agli acidi come derivati da pietre calcaree, vernici e piastrelle. Non lasciare troppo tempo DETERPLUS sulle fughe e risciacquare abbondantemente ogni residuo che potrebbe causare un viraggio di colore nel caso di fughe colorate.

Accertarsi con prove preliminari che le superfici da trattare siano resistenti agli acidi. E' consigliabile effettuare una prova fuori opera o in zone defilate.

Data l'elevata acidità del prodotto, si consiglia di proteggere il volto, gli occhi e la pelle utilizzando i dispositivi di sicurezza come maschera, occhiali, guanti resistenti agli acidi. Conservare il prodotto in recipienti chiusi e in luoghi non accessibili ai bambini. Non disperdere il prodotto nell'ambiente. In caso di contatto con il prodotto, lavare abbondantemente con acqua la parte contaminata.

In caso di ingestione contattare il medico e mostrargli la scheda di sicurezza

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.