



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ELASTOQUARZ

Pittura a base di resine elastomeriche pregiate per esterni ad effetto liscio

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14Lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine elastomeriche che conferiscono al prodotto una elevata elasticità , cariche e pigmenti resistenti alla luce
Peso specifico medio	
Sopra verniciabile	Attendere circa 16 ore tra la prima e seconda mano (23°C UR
Resa	9-10 mq/l per mano
caratteristiche	Ottima resistenza agli agenti atmosferici, buona resistenza agli shock termici ,buona flessibilità (anche a basse temperature), contiene fessure da ritiro per una ampiezza di 0.16 mm (non dinamiche)
viscosità	Tix
Aspetto al film	Opaco/serico
Conservazione	In latte ben chiuse lontane dal gelo
Resistenza al lavaggio	Superiore ai 30,000 colpi spazzola metodo gardner DIN 53778

Modo d'impiego	
Impiego	Per proteggere facciate con problemi di cavillature ,garantendo una ottima idrorepellenza ed una buona permeabilità al vapore d'acqua
Applicazione	pennello-rullo/airless
Diluizione	Con acqua in volume 10-15%
Giugno 2026	ELASTOQUARZ



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Supporti esterni vecchi e sfarinanti:
il supporto deve essere pulito ed asciutto , presenza di grasso olio e muschio devono essere asportate. Applicare una mano di PLIOFIX diluito in volume con il 100% di acquaragia , quindi procedere con 2 mani di ELASTOQUARZ

Supporti esterni nuovi: spazzolare le incoerenze, applicare una mano di ACRILFIX diluito secondo le schede tecniche, applicare 2 mani di ELASTOQUARZ

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA