



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

FANTASTICA

Idropittura acrilica di nuovissima tecnologia nanotecnologica, extra lavabile, setosa, super opaca, morbida al tatto, autofissante, altissima copertura anche da bagnato. Elevatissimo punto di bianco, mascherante per cartongesso

Colore	bianco profondo	
Confezioni	Colori	: 0.750-2.5-5-10-14lt
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa , e di pigmenti setosi al tatto	
Peso specifico	1,450 - +/- 0,003 kg/l	
Sovrapplicazione	Dopo 5-6 ore.	
Copertura :	ottima	
Resa	16/18mq/l per mano	
Aspetto film	opaco	
Resistenza all'abrasione umida oltre 15.000 cicli gardner		
Riempimento	Ottimo	
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.	



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego Per decorare , ammorbidire al tatto superfici di qualsiasi genere, cemento, legno, carta. Idoneo quando si voglia ottenere un elevatissimo grado di bianco, copertura e lavabilita'

Applicazione pennello/ruolo/spruzzo
Diluizione I mano 30-45% in volume con acqua. II mano 20-30% in volume con acqua.
A spruzzo 15-25% in volume con acqua.

Pulizia attrezzi: acqua:

Temperature di applicazione: Temperatura dell'aria +5/+30 °C.
Temperatura del prodotto +10/+30 °C.
Umidità relativa max 85%.

Sistemi di applicazione: Pennello, rullo e aerless

Preparazione:

Muri nuovi

Spazzolare per rimuovere le incoerenze
Applicare una mano di ACRILFIX diluito 1.: 8 con acqua
Applicare due mani di FANTASTICA diluita seconde le indicazioni sopra riportate

Muri sfarinanti

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Una mano di **FIX 797** primer nanotecnologico diluito in volume con acqua al 100%

Una mano di **FANTASTICA** secondo le indicazioni soprariportate

ATTENZIONE : SU SUPPORTI SANI E MODERATAMENTE ASSORBENTI , ESSENDO AUTOFISSANTE , SI PUO' APPLICARE SENZA L'USO DI ISOLANTI O FISSATIVI



Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.