



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

FIRENZE

Idropittura murale traspirante per interni cpon buona copertura e punto di bianco

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	2,5-5-14 lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di copolimeri vinilici, biossido di titanio e cariche bilanciate che conferiscono al prodotto alta traspirabilità, buona dilatazione. .
Peso specifico	1.500-1.540 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	8/10 mq /Lt
Riempimento	Buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In luogo asciutto lontano dal gelo
Essiccazione	al tatto 35' – 1h Profondita' 24 ore
Modo d'impiego	idoneo ove si voglia mantenere una elevata traspirabilità
Applicazione	SUPERFICI NUOVE: dopo essersi accertati che l'intonaco sia ben stagionato, applicare due mani di FIRENZE diluito secondo le descrizioni sopra riportate SUPERFICI VECCHIE: asportare eventuali parti in fase di distacco, applicare nel caso stucco kim quindi procedere con due mani di FIRENZE secondo le descrizioni sopra riportate pennello -rullo e airless (pressione :circa 150bar -ugello: a partire da 0,017 inch-filtro 60 mesh -angolo 40°-80°)



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Diuizione

Pennello 30% con acqua
Rullo 25% con acqua

Pulizia degli attrezzi

Acqua appena dopo l'utilizzo

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA