



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

FIX 797W

Fissativo nanotecnologico all'acqua microemulsionato **solvent free** ad alta penetrazione per ridurre ed uniformare l'assorbimento ed il consolidamento di muri nuovi per interni ed esterni

Colore	lattescente
Confezioni	0.750 -5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di micropolimeri acrilici in emulsione acquosa
Peso specifico	1,00kg/l
Residuo secco	40% +/- 2
Sovrapplicazione	Dopo 4-6 ore.
Essiccazione	3-4 ore
Resa	10-15 mq/l per mano non diluito in funzione dell'assorbimento del supporto

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Modo d'impiego

Impiego formulato con polimeri dotati di particelle finissime.
Ad elevato potere penetrante in grado di consolidare superfici murali particolarmente sfarinanti e già verniciate con vari strati di vecchie pitture

Applicazione preferibilmente a pennello
1-2 strati bagnato su bagnato

Diluizione tal quale max 1:1 con acqua

Pulizia attrezzi: acqua

Sistemi di applicazione:

Attendere almeno 30 gg per la completa stagionatura del supporto. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini.

Spazzolare accuratamente e pulire o idropulire per eliminare le parti non salde e le pitture sfarinanti dalla superficie da tinteggiare.

Applicare 1 mano di FIX 797 W diluito max 1: 1 con acqua

Procedere con la verniciatura

Temperature di applicazione: Temperatura dell'aria +5/+30 °C.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza