



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

FONDO PER DECORATIVI

Idropittura murale microporosa specifica come fondo per decorativi

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche e pigmenti selezionati, biossido di titanio
Peso specifico	1,500-1,500 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali
Resa	9/11mq/l per mano
Copertura	buona
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	semiopaco
Conservazione	In latte ben chiuse e lontano dal gelo
VIX fornitura	tixotropico
essiccazione	3-6 ore a seconda della temperatura ambientale

Modo d'impiego

Impiego	Idonea per ambienti interni dove si voglia ottenere una buona lavabilità senza perdere la traspirabilità
Applicazione	pennello-rullo
Diluizione	30-40%% in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi	Con acqua dopo l'utilizzo

Giugno 2026

FONDO PER DECORATIVI



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Muri vecchi interni:

asportare le parti incoerenti, applicare una mano di ACRILFIX diluito con acqua al 400% in volume con acqua quindi procedere con due mani di **FONDO PER DECORATIVO** secondo le indicazioni sopra riportate attendere 12 ore ed applicare quindi il decorativo

MURI NUOVI:

stuccare se necessario con **KIM** in polvere , carteggiare ed applicare 1 mano di **ACRILFIX** diluito al 400% in volume con acqua , procedere quindi con due mani di **FONDO PER DECORATIVO** intervallate di circa 8 ore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA