



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

GENOVA

Isolante -fissativo

Fissativo/isolante acrilico per esterni ed interni per uniformare gli assorbimenti.

Colore lattescente
Confezioni 1-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche pure in dispersione acquosa
Peso specifico	1.00kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 10-12 ore.
Essiccazione:	3-4 ore
Resa	8-45mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego : per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici interne ed da tinteggiare

Applicazione preferibilmente a pennello

Diluizione 200% con acqua - 1 lt di GENOVA con 2 lt di ACQUA

Pulizia attrezzi : acqua subito dopo l'uso

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C.

Sistemi di applicazione:

MURI NUOVI ESTERNI



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Attendere 1 mese per la completa stagionatura, spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare
Quindi procedere con l'applicazione di **GENOVA** come riportato e terminare con il ciclo di
pitture

MURI INTERNI

Dopo preparazione, attendere i tempi necessari per la carbonatazione quindi procedere con una
mano di **GENOVA** diluito secondo le indicazioni, attendere 12 ore e procedere con il ciclo
di pittura per interni desiderato

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.