



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

GESSOCART TR 26

Idropittura ad altissima copertura specifica per cartongesso

Colore	Bianco
--------	--------

Confezioni	5-14 litri
------------	------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di copolimeri in dispersione acquosa e cariche micronizzate
--------------	--

Peso specifico medio	1,53 kg/l
----------------------	-----------

Essiccazione	3-4 ore
--------------	---------

Resa	10-14 mq/l per mano dipendente dall'assorbimento e dalla ruvidità del supporto
------	--

Riempimento	Ottimo
-------------	--------

Aspetto del film	Opaco
------------------	-------

Altre proprietà	Ottima adesione, idrorepellenza , traspirabilità e inodore
-----------------	--

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
---------------	--

Modo d'impiego Impiego	Su cartongesso nuovo o già tinteggiato
---------------------------	--

Applicazione	A pennello, rullo o airless (pressione :circa 150bar -ugello: a partire da 0,017 inch-filtro 60 mesh -angolo 40°-80°)
--------------	---

Diluizione	10-20% in volume con acqua in caso di eccessivo assorbimento del supporto aggiungere il 5% di Isofix in aggiunta all'acqua
------------	--



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Temperatura di applicazione	8 - 30°C
Tempo tra una mano e l'altra	4 - 5 ore
Pulizia degli attrezzi	con acqua

Sistemi di applicazione	A) Su cartongesso nuovo: - Applicazione di due mani di GESSOCART TR 26 B) Su cartongesso già verniciati o fortemente assorbente: - Accurata spazzolatura e pulizia del supporto ed eliminazione delle incoerenze se presenti sul supporto - Nel caso di supporti fortemente degradati applicazione di una mano di GESSOCART additivato del 5% di ISOFIX e diluito al 20% in volume - Applicazione di due mani di GESSOCART TRC 26
-------------------------	---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della BZ srl di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto e nelle proprie condizioni