



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

GRAFFIATO OUT SIDE

Rivestimento al quarzo per esterni ad effetto rigato

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	kg,24

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base coopolimeri vinilici, cariche pigmenti e quarzi selezionati
Peso specifico medio	1,850kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	3kg mq
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo
spessore	1,5-2,0 mm

Modo d'impiego

Impiego	Per supporti esterni dove e ' necessario una elevata resistenza meccanica ,impermeabilità ed allo stesso tempo un'ottima permeabilità al vapore d'acqua
Applicazione	Stendere con frattone acciaio e procedere con frattone in plastica
Diluizione	Tal quale
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso

Gennaio 2016

GRAFFIATO OUTSIDE



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

MURI ESTERNI NUOVI:

applicare una mano di FIX 797 W , procedere una mano di QUARZO FLEX L , quindi stendere con frattone inox GRAFFIATO OUT SIDE attendere circa 10 minuti quindi graffiare in senso verticale o circolare con frattone pvc

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA