



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

HOLZ GRUND

Fondo turapori all'acqua per legno

Colore	biancastro
Confezioni	0.750 -2.5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina in dispersione acquosa
Peso specifico	1.00kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 10-12 ore.
Essiccazione:	fuori polvere 30 minuti Secco al tatto 60-90 minuti Carteggiabile 10 ore L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire In locali ove sia presente una circolazione forzata dell'aria.
Resa	8/10mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
Numero di mani	max 3
Aspetto film	trasparente semi opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego	fondo all'acqua trasparente per la verniciatura di manufatti In legno, per arredi interni, buona elasticità, rapidità in essiccazione Altamente riempitivo e ottima carteggiabilità
Applicazione	pennello/spruzzo
Intervalli applicazione	almeno 2 ore tra una mano e l'altra
Diluizione	pronto all'uso , se necessario dal 5 al 10% con acqua per migliorare La distensione a pennello
Pulizia attrezzi :	acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +15/+30 °C. con umidità relativa 85%

Sistemi applicazione;

LEGNO NUOVO

Carteggiare il legno con carta abrasiva 150

LEGNO GIA' VERNICIATO

Asportare le pellicole vecchie non piu' ancorate

Per ambedue i casi, dopo aver carteggiato con carta 150, rifinire con grana 280 e pulire il manufatto per renderlo idoneo alla sopravverniciatura.

Attenzione molte specie legnose in particolare le conifere come il pino, larice, douglass ed abete sono ricche di resina naturale contenute nei capillari , nelle sacche in prossimità dei nodi.

Eliminarla o tentare di bloccarla è inutile poiché gli sbalzi termici la faranno fuoriuscire. L'aspetto estetico risulterà danneggiato mentre la qualità del film delle vernici resterà inalterato.

I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti e non gettare i residui nelle fognature



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.