



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

HOLZ LASUR lucido

vernice trasparente e colorata all'acqua per legno interno ed esterno resistente ai raggi uv, autoregolante dell'umidità

Colore	Incolore- cartella colori
Confezione	0.750-2.5 Lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di speciali resine sintetiche modificate in emulsione acquosa, ossidi di ferro trasparenti ed additivi anti UV
Peso specifico medio	1,10 kg/l
Sopra applicazione	Dopo circa 6-8 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	10-12 mq/l per mano a seconda del supporto
essiccazione	1 ora fuori polvere 4 ore carteggiabile
Pulizia attrezzi	Con acqua dopo l'uso
Aspetto del film	lucido
Conservazione	In confezione ben chiuse ed al riparo dal
Temperatura di applicazione	5-35°C, temperatura della superficie 5-40°C
Umidita' relativa	85%
Diluizione	Pronto all'uso Pennello-spruzzo
applicazione Resistenze alle intemperie	Ottima (per i colorati)
Altre caratteristiche	Eccellente idrorepellenza, buon grado di lucentezza, elevata resistenza ai raggi UV, basso odore, altissima resistenza al lavaggio oltre 35.000 cicli

Modo d'impiego	
Impiego	Per la protezione e la decorazione tutti i tipi di legno interno ed esterno
Applicazione	pennello-rullo
Giugno 2026	HOLZ LASUR BR-



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

LEGNO NUOVO:

Il fondo deve essere stagionato ed asciutto (max umidità 13%)
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con Grana 280
Spolverare accuratamente.
sopra riportate

LEGNI RESINOSI

Pulire ogni traccia di resina con panno imbevuto di ragia
Carteggiare accuratamente con carta abrasiva 150 e rifinire con Grana 280
Spolverare accuratamente

LEGNO GIA' TRATTATO:

rimuovere ogni traccia di vecchie pitture con sverniciatore
carteggiare fino ad ottenere il legno nudo.

Applicare 2 mani di HOLZ FONDO , carteggiare ed applicare 2 mani di HOLZLASUR

Nb. Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari, o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti bagnati.

Mescolare bene prima dell'uso

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA