



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ISOFIX

Fissativo all'acqua concentrato per esterni ed interni

Colore	lattescente
Confezione	1-5 lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniliche in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,00kg/l
sovrapplicazione	Dopo 4 ore
Resa	10-15mq/l a secondo dell'assorbimento della parete
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C 35°C
Diluizione	200-400% con acqua in volume
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In recipienti ben chiuso e lontano dal gelo
Modo d'impiego	
Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	pennello



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

-MURI NUOVI

attendere almeno 30 gg per completa stagionatura del supporto

-accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare

applicare una mano di ISOFIX diluito secondo le indicazioni sopra riportate

.MURI VERNICIATI E RASATI

applicare una mano di ISOFIX diluito secondo le indicazioni sopra riportate
prima di effettuare rasature o parziali o totali

applicare una mano di ISOFIX diluito secondo le indicazioni sopra riportate
dopo rasature parziali o totali applicare una mano ISOFIX diluito secondo le
indicazioni su riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA