



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ISOMUFF

Isolante -fissativo antimuffa

Fissativo/isolante speciale a base di versatato per esterni ed interni additivato con biocidi, idoneo per i cicli antimuffa/anticondensa.

Colore lattescente

Confezioni 1-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine viniliche in dispersione acquosa e biocidi

Peso specifico 1.00kg/l

Sovrapplicazione Dopo 10-12 ore.

Essiccazione: 3-4 ore

Resa 8-10/ l per mano in funzione dell'assorbimento

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego : Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici interne ed esterne. Grazie all'azione biocida aumenta la resistenza delle finiture alle muffe

Applicazione preferibilmente a pennello

Diluizione 400% con acqua 1 lt ISOMUFF + 4 lt acqua

Pulizia attrezzi : acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C.



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Sistemi di applicazione:

MURI NUOVI ESTERNI

Attendere 1 mese per la completa stagionatura, spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare quindi procedere con l'applicazione di Isomuff come riportato e terminare con il ciclo di pitture antimuffa

MURI INTERNI

Dopo previa preparazione e stuccatura, applicare una mano di Isomuff diluito al 400% attendere circa 8 ore quindi applicare due mani di pitture antimuffa/anticondensa secondo le indicazioni

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.