



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ISOTHERM

Idropittura traspirante ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa e antimuffa

Colore	Bianco
Confezione	0,75-2,5-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniliche, microsfere cave di vetro e pigmenti selezionati
Peso specifico medio	1,0-1,1 kg/l
Sopra verniciabile	Dopo 4-5 ore
Resa	5-8 mq/l
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse e lontane dal gelo
Modo d'impiego	
Impiego	Per la pitturazione di superfici murali in genere, quando si vogliano ottenere effetti termoisolanti ,fonoassorbenti, anticondensa e prevenire la formazione di muffa
Applicazione	A pennello , preferibilmente a rullo
Diluizione	15-20% in volume con acqua
Tinteggiatura	Con coloranti universali per l'ottenimento di tinte pastello
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Muri nuovi :

Accurata spazzolatura delle superfici per la totale eliminazione delle incoerenze presenti.

Applicazione di una mano di Isomuff diluito con 4 parti di acqua

Applicazione di 2 mani di Isotherm secondo le indicazioni sopra

Muri vecchi:

Accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti sul supporto

Applicazione di una mano di Isomuff diluito al 400% in volume con acqua.

.Applicazione di due mani di ISOTHERM secondo le indicazioni sopra riportate

A) Su muri ammuffiti da riverniciare:

Accurata spazzolatura, pulizia delle muffe con applicazione di una mano di Stop . (attendere circa 6 ore) procedere quindi con l'applicazione di due mani di ISOTHERM secondo le indicazioni sopra riportate

Attenzione se si vuole aumentare il potere di isolamento termico in sostituzione dell' Isomuff usare il Thermofix

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA