



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

MAGIC BUTLER'S OIL

Pregiata ed antica miscela di oli e cere in emulsione acquosa per il ripristino e manutenzione del legno interno ed esterno

Colore	incolore e cartella Holz
Confezioni	0.500 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di oli naturali e cere in dispersione acquosa
--------------	--

Peso specifico	1.00kg/l
----------------	----------

Essiccazione:	fuori polvere 30 minuti Secco al tatto 60-90 minuti
---------------	--

Resa	20/30 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
------	---

Aspetto film	serico/lucido
--------------	---------------

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---

Modo d'impiego



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Impiego Per il rispristino, la conservazione e manutenzione di manufatti in legno usurati ed opacizzati nel tempo, ravvivandoli e portandoli all'antico splendore.
Idoneo per gazebo, porte, infissi tavoli, sedie, casette in legno , manufatti in vimini, bambù, rattan, mobili antichi e moderni.
Il prodotto e' ad essiccazione controllata e non unge

Applicazione panno, pennello

Diluizione pronto all'uso

Pulizia attrezzi : acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +15/+30 °C. con umidità relativa 85%

Sistemi applicazione;

Agitare bene il flacone, applicare il prodotto in maniera omogenea con l'aiuto di un panno in microfibra e/o pennello, lasciare asciugare e se necessario ripetere l'operazione dopo 12 ore.
La superficie trattata resterà idrorepellente, antimacchia e antiusura

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.