



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

MANTOVA

Idropittura traspirante lavabile con buona copertura e punto di bianco

Colore	Bianco
Confezione	5-14 l

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base copolimeri in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto una ottima copertura ed un 'ottima traspirabilità.
Peso specifico medio	1,580-1,600 kg/l
Sopra verniciabile	8-12 ore
Resa	8/10 mq/lt per mano a seconda dell'assorbimento
Copertura	buona
Riempimento	buono
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo
Altre proprietà	Ottima adesione e traspirabilità Inodore Ottima applicazione
Viscosità	13.000/16.000 cps

Modo d'impiego	
Impiego	Per ambienti interni quali cucine , bagni, cantine depositi
Applicazione	pennello/rullo/airless (pressione :circa 150 bar-ugello : a partire da 0,017 inc-filtro 60 mesh; angolo 40°-80°)
Diluizione	Pennello 30% con acqua in volume Rullo 25% con acqua in volume Airless 15/25% con acqua in volume
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

A: **muri nuovi**: dopo previa preparazione, applicare 2 mani di **MANTOVA** come sopra descritto

B: **muri vecchi**: spazzolare accuratamente la superficie ,rimuovendo le parti incoerenti , applicare 2 mani di **MANTOVA** come sopra descritto

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA