



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

NEW PAINT

Idropittura superlavabile acrilica di nuova concezione.
Alto punto di bianco, copertura, resa e dilatazione.
Studiata per professionisti.

Colore bianco niveo

Confezioni 5-14 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di polimeri acrilici cariche selezionate e bilanciate

Peso specifico 1.45 +/-10%

Sovrapplicazione Dopo 12 ore.

Essiccazione: a 20°C e 60% U.R. al tatto 40', profondità' 24 ore

Resa 10/12 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento

Aspetto film opaco

Resistenza abrasione umido < 10.000 colpi spazzola cicli gardner astm 2486

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego per la pitturazione di ambienti interni dove si voglia avere
Un risultato garantito

Applicazione pennello/ruolo

Diluizione pennello 25/30% con acqua in volume
Rullo 25% con acqua in volume

Pulizia attrezzi: acqua

Temperature di applicazione: 6-30 gradi

APPLICAZIONE muri nuovi:
Spazzolare ed eliminare parti incoerenti, polvere ed efflorescenze
Applicare 1 mano di **Acrilfix** diluita 1-6 con acqua quindi procedere con con 2
mani di **New paint** distanziate di circa 12 ore

Muri sfarinanti: applicare una mano di **Fix 797 w nano** fissativo ad alta
penetrazione quindi procedere come sopra.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.