



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

OSHIMA

Finitura decorativa per interni ed esterni, lavabile ad effetto seta morbido al tatto.
anticondensa, antimuffa ad effetto serico -setato

Colore perla + oro + rame + cartella colori

Confezioni 0.750-2.5-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa ,
cariche, miche selezionate ed additivi che proteggono il film dalla
muffa

Peso specifico 0.950kg/l/

Vix fornitura tixotropico

Sovrapplicazione Dopo 2-4 ore. In funzione della temperatura e umidità'

Copertura : ottima

Resa 14-18 mq/l per mano

Aspetto film serico/perlato

Resistenza lavaggio 30.000 cicli gardner astm 2486

Riempimento ottimo

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Antimuffa e anticondensa idoneo per ambienti umidi e per pareti esposte a nord

Modo d'impiego

Impiego idoneo per ambienti interni ed esterni per creare un decorativo di
classe elegante e sobrio , creando a seconda dell'applicazione degli effetti
cromatici.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Applicazione pennello,spalter a setola larga,rullo,guanto,tampone pelo raso.

Diluizione pronto all'uso, eventualmente max 2% in volume con acqua

Pulizia attrezzi: acqua subito dopo l'uso

:

Temperature di applicazione: +5/+30 °C.

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Spazzolare per rimuovere le incoerenze

Applicare 1 mano di ISOFIX diluito 1.4 con acqua

Stendere 1-2 mani di **Fondo per decorativi** diluita seconde le indicazioni sopra riportate

Applicare 1 -2 mani di **OSHIMA** nel modo desiderato per creare l'effetto desiderato

Il prodotto puo' essere additivato con glitter

Effetto seta: applicare dopo previa preparazione, 1 mano di OSHIMA con pennello spalter in modo incrociato evitando di terminare l'applicazione in linea retta per evitare attaccature antiestetiche

Dopo 4 ore applicare una seconda mano con la stessa tecnica

Per avere un effetto simile all'alcantara, al termine si puo' schiacciare con spatola pvc o acciaio inumidendo con spruzzino la parete

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.