



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)  
Tel/Fax +39 0824 991586

## PAINT DECOR CLASSIC

Idropittura murale lavabile per interni di facilissima applicazione e sicura riuscita, ottimo potere coprente e punto di bianco

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Colore     | Bianco-cartella colori |
| Confezione | 2,5-5-14 litri         |

### Caratteristiche del prodotto

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione         | A base copolimeri vinilici, cariche e pigmenti selezionati, biossido di titanio, caratterizzata da una eccellente pennellabilità e distensione. |
| Peso specifico medio | 1,58-1,600 kg/l                                                                                                                                 |
| Sopra verniciabile   | 6-8 ore a seconda delle condizioni ambientali                                                                                                   |
| Resa                 | 14/16 mq/l per mano                                                                                                                             |
| Copertura            | buona                                                                                                                                           |
| Riempimento          | buono                                                                                                                                           |
| Aspetto al film      | semiopaco                                                                                                                                       |
| Conservazione        | In latte ben chiuse e lontano dal gelo                                                                                                          |
| VIX fornitura        | tixotropico                                                                                                                                     |
| Lavabilità           | buona                                                                                                                                           |

### Modo d'impiego

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impiego      | Idonea come pittura lavabile per interni di aspetto vellutato e di ottima riuscita per interni |
| Applicazione | Pennello-rullo-aerless                                                                         |
| Diluizione   | 30-40% in volume acqua                                                                         |



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)**  
**Tel/Fax +39 0824 991586**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulizia attrezzi        | con acqua dopo utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistemi di applicazione | <p>MURI VECCHI INTERNI:<br/>asportare le parti incoerenti applicare una mano di ACRILFIX diluito con acqua al 400% in volume con acqua , quindi procedere con due mani di PAINT DECOR CLASSIC secondo le indicazioni sopra riportate</p> <p>MURI NUOVI INTERNI :<br/>stuccare se necessario con KIM in polvere , carteggiare ed applicare 1 mano di ACRILFIX diluito al 400% in volume con acqua , procedere quindi con due mani di PAINT DECOR CLASSIC intervallate di circa 8 ore</p> |

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.