



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

PISA

Idropittura antimuffa traspirante lavabile ad alta copertura e traspirabilità per interni ed elevato punto di bianco

Colore	Bianco
Confezione	5-14 Lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri vinilici, cariche e pigmenti selezionati che conferiscono al prodotto una ottima copertura ,ottima traspirabilità e additivata con i migliori antimuffa per la protezione e prevenzione dalla muffa a parete
Peso specifico medio	1,55-1,600 kg/l
Sopra verniciabile	8-12 ore
Resa	12/14 mq/lt per mano a seconda dell'assorbimento
Copertura	buona
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo
Altre proprietà	Ottima adesione e traspirabilità Inodore Antimuffa

Modo d'impiego

Impiego	Per ambienti interni quali cucine , bagni, cantine depositi, cartongesso
Applicazione	pennello/rullo/airless (pressione :circa 150bar-ugello :a partire da 0,017 inch-filtro 60 mesh- angolo 40°-80°)
Diluizione	Pennello 50-60% con acqua in volume Rullo 30/45% con acqua in volume Airless 15/25% con acqua in volume
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

A: **muri nuovi**: dopo applicazione di una mano di isolante **Genova** ,
applicare 2 mani di **PISA** come sopra descritto

B: **muri vecchi**: spazzolare accuratamente la superficie , rimuovendo le parti
incoerenti , in caso di contaminazione di muffa applicare una mano di **STOP**
applicare 2 mani di **PISA** diluite come sopra descritto

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA