



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

PIUMA

stucco in pasta leggero per il riempimento di fessure , crepe e buchi ad alto spessore per muro, legno, cartongesso

Colore	bianco
Confezione	0.750 lt

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati e microsfere cave di vetro
Peso specifico medio	0.55-0.61 kg/l
sovrapplicazione	Dopo-4-5 ore con prodotti all'acqua Dopo 36 ore con prodotti al solvente
Resa	0.40-1.5mq/l a secondo del supporto e dallo spessore applicato
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	8-30°C umidità max 83%
carteggiabile	Dopo 6-8 ore in funzione dello spessore
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In secchielli lontano dall'umido e dal gelo
Riempimento	ottimo

applicazione	spatola-frattone
viscosità	Pasta densa
Giugno 2026	PIUMA



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

-SUPERFICI MURALI:

- attendere circa 30 gg per la completa stagionatura del supporto
- rimuovere con spazzola o mediante idrolavaggio , le eventuali --- - efflorescenze presenti e le parti incoerenti di vecchie pitture
- eliminare tracce di smog, pitture a calce, tempere, polvere
- se necessario applicare una mano di ACRILFIX
- applicare PIUMA
- dopo carteggiatura procedere alla verniciatura

SUPERFICI IN LEGNO:

- carteggiare per eliminare le fibre del legno sollevate
- eliminare residui di pitture sfoglianti
- eliminare eventuali resine presenti sul legno tramite lavaggio con diluente nitro
- dopo stuccatura con PIUMA , procedere alla verniciatura

ATTENZIONE :PRIMA DELL'APPLICAZIONE AMALGAMARE ILPRODOTTO , NEL CASO SI PUO AGGIUNGERE UNA PICCOLA QUANTITA' D'ACQUA

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA