



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

PLASTOQUARZ

Quarzo plastico fine riempitivo per interni ed esterni a base di resine vinil/ acriliche e cariche altamente selezionate anche in VERSIONE ANTIALGA

Colore bianco e cartella colori

Confezioni 14lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in dispersione acquosa, farine di quarzo e pigmenti resistenti alla luce

Peso specifico 1.480/.1.520kg/l

Sovrapplicazione Dopo 12 ore.(dipendente dalle condizioni ambientali)

Vix fornitura: tixotropica

Copertura : ottima
Resa finitura liscia: 8/12 mq/l per mano

Aspetto film opaco

Riempimento ottimo

Impiego idoneo per ambienti interni ed esterni su intonaci e murature

Applicazione pennello/rullo/spruzzo

Diluizione pennello/rullo effetto liscio 20/25% in volume con acqua.

Pulizia attrezzi: acqua



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Temperature di applicazione:

Temperatura dell'aria +5/+30 °C.

Conservazione

Al riparo dal gelo in confezioni ben chiuse

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Muri nuovi

Spazzolare per rimuovere le incoerenze
applicare 1 mano di **ACRILFIX** diluito 1.8-1.10 con acqua
Stendere 2 mani di **PLASTOQUARZ** diluito secondo le
indicazioni sopra riportate

Muri sfarinanti

Spazzolare per rimuovere le incoerenze
applicare una mano di **FIX 797 W** primer nanotecnologico
all'acqua diluito al 100% con acqua
applicare due mani di **PLASTOQUARZ** diluito secondo
le indicazioni su riportate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.