



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

POLIPLAST

Plastico bucciato a lucido diretto per interni ed esterni

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	lt.2,5-14

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine pregiate, cariche pigmenti altamente selezionati che rendono il prodotto altamente lavabile e resistente nel tempo
Peso specifico medio	1,250kg/l
Sopra verniciabile	8 ore
Resa	2,5mq/lt per mano
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In latte ben chiuse ed al riparo dal gelo
Resistenza abrasione	Ottima
lavabilita'	Oltre 30,000 cicli gardner

Modo d'impiego

Impiego	Ideale per la tinteggiatura di ambienti ovunque l'usura richieda un rivestimento durevole e funzionale
Applicazione	Pennello /rullo
Diluizione	Liscio: max 15% buccia d'arancia : tal quale
Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

applicare una mano di ACRILFIX , quindi procedere con 2 mani di POLIPAST,
effetto liscio: stendere il prodotto diluito con il 15% di acqua , attendere
circa 8 ore e procedere con la seconda mano
effetto buccia d'arancio:
stendere il prodotto diluito con acqua al 15% , attendere circa 8 ore
procedere con una seconda mano tal quale con rullo sintetico a seconda
della struttura che si desidera

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA