



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

QUARZO FLEX L

quarzo plastico vinil versatatico per esterni ed interni a base di quarziti fini e bianchissime, resistente agli agenti atmosferici e piogge acide

Colore Bianco-cartella colori
Confezione 2,5-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base copolimeri versatatici in emulsione acquosa, cariche e pigmenti selezionati resistenti alla luce ed agli agenti atmosferici.
Peso specifico medio	1,720 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	8-9 mq./l per mano effetto liscio 2/2.5 mq/l per effetto bucciato
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua SD ISO 778/2	0,99 metodo MV AT 049
Conservazione	In latte chiuse in luoghi lontano dal gelo
Valore ph UNI8490/4	8,5
Coefficiente del vapore resistenza al passaggio del vapore d'acqua	ISO 7783/2 258,3g/mq h
Resistenza al lavaggio	Oltre 8000 cicli metodo AT V 024

Modo d'impiego

Impiego	Pareti esterne , intonaci civili
Applicazione	Pennello -rullo-airless
Diluizione	20-30% in volume con acqua per effetto liscio 3-5% per ottenere una effetto bucciato fine



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

PARETI ESTERNE: in caso di vecchie pitture scarsamente ancorate, procedere con l'asportazione meccanica. Assicurarsi che le pareti siano prive di salnitro, sporco, unto e grasso.

Applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% in volume con acqua. Applicare due mani di QUARZO FLEX L secondo le indicazioni su riportate.

In caso di pareti sfarinanti applicare una mano di FIX 797 W diluito al 100% in volume con acqua in sostituzione all' ACRILFIX .

In caso di pareti esposte al nord o molto umide , consigliamo di aggiungere ADDITIVO ANTIALGA che conferisce al prodotto una difesa ad ampio spettro in modo da evitare formazioni di muffa ed alghe.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA