



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

QUARZO FLEX S



Quarzo plastico per esterni bucciato antialghe

Colore Bianco-cartella colori
Confezione 2,5-5-14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine e sabbie quarzifere selezionate , che conferiscono al prodotto una ottima idrorepellenza .
Peso specifico medio	.1,720 kg/l
Sopra verniciabile	6-8 ore
Resa	1/15 kg/mq a seco do della finitura
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Conservazione	In latte chiuse in luoghi lontano dal gelo
Resistenza a glia acidi	Ottima
Valore ph UNI8490/4	8,5
Resistenza al lavaggio	Superiore ai 10.000 cicli gardner

Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di esterni ove si voglia ottenere una struttura a buccia media, resistente agli acidi, alle sollecitazioni meccaniche
Applicazione	Rullo lana – rullo spugna sintetico
Diluizione	Tal quale ,max 3% con acqua in volume



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi

Con acqua appena dopo l'utilizzo

Sistemi di applicazione

Muri esterni nuovi:

intonaci cementizi stagionati per almeno 6 settimane , applicare una mano di ACRILFIX diluito al 400% con acqua in volume,attendere circa 12 ore ,proseguire con due mani di QUARZO FLEX S-

muri esterni vecchi:

assicurarsi di asportare tutte le parti incoerenti, stuccare se necessario con ns, RASOCEM cementizio , attendere circa 24 ore procedere con fissativo FIX 797 W diluito con acqua in volume al 100%, quindi applicare 2 amni di QUARZO FLEX S

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA