



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

RASASTUK

stucco in pasta per interni

Colore	bianco
Confezione	5-20 kg

Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di pregiate materie prime che conferiscono al prodotto un'ottima carteggiabilità basso ritiro ed ottima ripresa
Diluizione	Max 3% con acqua
sovrapplicazione	Dopo 24 ore
Resa	A secondo del supporto e dallo spessore applicato
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	8-30°C umidità max 83%
aspetto	opaco
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In secchielli lontano dall'umido e dal gelo
durezza	buona
carteggiabilità	ottima

impiego	Per rasature pregiata su pareti interne
applicazione	spatola-frattone
viscosità	Pasta densa
Giugno 2026	RASASTUK



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

-MURI NUOVI

applicare una o più mani di strong a secondo dello spessore desiderato, ad essiccazione avvenuta carteggiare e seguire i cicli successivi desiderati

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA