



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

RASOCEM sottile/medio/grosso

STUCCO/RASANTE CEMENTIZIO PER ESTERNI IN POLVERE.TESTATO

Colore	Bianco-Grigio
Confezione	1-5-20 KG

Caratteristiche del prodotto

Composizione	Miscela di riempitivi e pigmenti inorganici, minerali , opportunamente integrati a collanti e polimeri
Sopra verniciabile	30 gg
Resa	0,700-1,00 kg/mq a secondo del supporto e della grana del prodotto
Lavorabilità	ottima
Riempimento	ottimo
Resistenza flessione prisma 4x4x16 cm	Dopo 28 gg a 23 C /50% U,A N/mm2 3,3
Resistenza compressione	Dopo 28 gg a 23 C /50% u.a. N/mm2 6,5
Forza adesione	Dopo 28 gg a 23C /50% u.a N/mm2 1,23
Forza adesione	Dopo 7 gg a 23C/50% u.a. 1 g h2O N/mm2 0,08

Modo d'impiego

Impiego	Per esterni ed interni per il rifacimenti di cementi a faccia vista , intonaci e ripristini vari
Applicazione	Spatola-Frattazzo-cazzuola
Diluizione	Con acqua al 33%
Tinteggiatura	Dopo 30 giorni
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso

Giugno 2026

RASOCEM



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA