



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it  
Tel/Fax +39 0824 991586

## **SBIANCAFUMO**

Smacchiante per l'eliminazione di macchie di fumo per interni

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Colore     | cristalli bianchi |
| Confezioni | 1 kg              |

---

### Caratteristiche del prodotto

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Composizione     | Sale inorganico in polvere grossolana           |
| PH               | 3(della soluzione acquosa al 15%)               |
| Sovrapplicazione | Minimo dopo 6 ore                               |
| Compatibilità    | Con nessuna idropittura                         |
| Resa             | 4-11mq/l (di prodotto diluito)                  |
| Conservazione    | In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo. |

---

### Modo d'impiego

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impiego :                    | Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici interne da tinteggiare                                    |
| Applicazione                 | Pennello                                                                                                             |
| Diluizione                   | Al 15% in acqua (non aumentare la concentrazione altrimenti il prodotto non reagito potrebbe danneggiare la pittura) |
| Pulizia attrezzi:            | Acqua                                                                                                                |
| Temperature di applicazione: | Temperatura dell'aria +5/+30 °C.                                                                                     |



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn [info@bizetacolori.it](mailto:info@bizetacolori.it)  
Tel/Fax +39 0824 991586

### **Sistemi di applicazione**

Pulire accuratamente il supporto, per eliminare le incoerenze superficiali, mediante sistema meccanico e/o manuale.

Applicare direttamente sulle superfici da trattare una o due mani con un pennello. Lasciare agire per 6 ore, spolverare ed applicare la pittura

**N.B. Data la sua elevata causticità non usare in direzione di persone o animali. Usare guanti ed occhiali durante l'applicazione. Coprire con cura tutte le superfici attigue a quelle da verniciare ed in particolare, ceramica, mattoni, parquet, marmi ecc. Non usare attrezzi di ferro, leghe di alluminio e rame.**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza tecnica