



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SENSAZIONE

Rivestimento decorativo murale a base calce stagionata da almeno 6 mesi, pronto all'uso

Per la riproduzione di effetti pietra spaccata, marmo antico, cemento, bamboo, ecc ecc.

Con Sensazione si possono decorare pareti esterne ed interne con effetti personalizzati nella trama e nella finitura.

Colore	bianco
Confezioni	5 -20 kg.

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine in dispersione acquosa, cariche selezionate a granulometria bilanciata, grassello di calce stagionato da almeno 6 mesi
--------------	---

Peso specifico	1.74 kg/l
----------------	-----------

Essiccazione	a + 20°C e 60% U.R. tatto 3-4 ore
--------------	-----------------------------------

Sovrapplicazione	Dopo 8-10 ore.
------------------	----------------

Resa	1.7-1.9 kg/mq
------	---------------

Aspetto film	opaco
--------------	-------

Riempimento	buona
-------------	-------

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego idoneo per la decorazione interna ed esterna dove si voglia ottenere
Un effetto unico e particolare

Applicazione spatola/taloscia acciaio/attrezzi specifici per effetti vari

Diluizione max 2%

Pulizia attrezzi: con acqua subito dopo l'uso

Temperatura di applicazione:

Temperatura dell'aria +5/+30 °c

Temperatura prodotto +10/+30°c

Sistemi di applicazione

Preparazione:

Muri nuovi

spazzolare per rimuovere le incoerenze

attendere circa 1 mese per la completa stagionatura del supporto

applicare 1 mano Fondo per decorativi diluito al 20% in volume con acqua

stendere dopo 6/8 ore **SENSAZIONE**

PIETRA SPACCATA: applicare 1 mano di **SENSAZIONE** con spatola acciaio come un normale rasante con un consumo di circa 1.7-1.9 kg/mq, con un tampone o zerbino riprodurre le venature del marmo o pietra, quando il prodotto inizia ad asciugare lisciare con frattazzo inox schiacciando le creste del prodotto, inumidire poi con spruzzino solo quella zona che si desidera compattare e lisciare di più'. Ad essiccamento avvenuto applicare la finitura desiderata (vedi sezione finiture)

PIETRA VISSUTA: Applicare 1 mano unica di Sensazione con frattone dentato in modo da lasciare nelle stesera righe irregolari, quando il prodotto inizia ad asciugare compattarlo e lisciarlo con frattazzo acciaio schiacciando le creste del prodotto. Una volta asciugato delimitare con nastro carta le parti che si desiderano lasciare lisce, applicare una piccolissima quantità di **SENSAZIONE** in modo da ridurre i solchi. Ad essiccazione avvenuta applicare la finitura desiderata (vedi sezione finitura).



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Altri effetti da creare cemento , bamboo ecc cc , chiedere info in azienda

ALTRI EFFETTI consultare brochure dimostrativa

SEZIONE FINITURE Diluire al 10% con acqua Emozioni finitura, applicare una mano sfumando quindi procedere con una seconda mano di colore contrastante con straccio o spugna.

Ad essiccazione avvenuta il prodotto si puo' trattare con **KRISTALLO** lucido /opaco diluito al 20% con acqua.

Il **KRISTALLO** puo' essere additivato con glitter

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu' dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.