



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SILIKAT L

Pittura a base di silicato di potassio stabilizzato con polimero sintetico per impiego su muri esterni .

Prodotto altamente traspirante ,resistente agli agenti atmosferici di opacita' minerale.

Colore	bianco
Confezioni	4-14 lt.

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di silicati di potassio stabilizzato e pigmenti selezionati.
--------------	---

Peso specifico	1,5+/- 0,05 kg./l
----------------	-------------------

Sovrapplicazione	Dopo 48 ore. a seconda delle condizioni ambientali
------------------	--

Resa	6-10 mq/l per mano non diluito in funzione dell'assorbimento del supporto
------	---

Vix fornitura	Tix
---------------	-----

Pulizia attrezzi	acqua dopo l'uso
------------------	------------------

PH	11
----	----

Contenuto secco	65%
-----------------	-----

Resistenza acidi	buona
------------------	-------

Resistenza al fuoco	in caso di incendio non propaga fumi tossici
---------------------	--

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---

Temperatura applicazione	5-30 °c
--------------------------	---------



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Modo d'impiego

Impiego	miscelare il contenuto in un secchiello fino ad ottenere una completa Omogeneizzazione
Applicazione	preferibilmente a pennello in modo incrociato
Diluizione	Prima mano diluizione al 100% con SILIKAT FOND Seconda mano diluizione al 15-20% con SILIKAT FOND

Sistemi di applicazione:

in presenza di muffe bonificare con nostro STOP.

Esterni

INTONACO NUOVO STAGIONATO: applicare 1 mano di **SILIKAT L** diluito al 100% di **SILIKAT FOND**

Attendere circa 24 ore quindi applicare due mani distanziate di **SILIKAT L** diluita con il 15/20% di acqua in volume di **SILIKAT FONDO**

INTONACI GIA' VERNICIATI CON PITTURE O RIVESTIMENTI PLASTICI

Sverniciare ed asportare tutta la vernice fino ad intonaco con sverniciatore adatti asportando ogni residuo con idropulitrice a vapore, applicare quindi fissativo e pittura

ESSENDO UN PRODOTTO COMPLETAMENTE INORGANICO, ATTENDERE ALMENO 6 GG PER CONSOLIDARE LA PITTURA AL SUBSTRATO

ATTENZIONE : PROTEGGERE LE FACCIATE DALLA PIOGGIA PER ALMENO 48 ORE

CON TELI

AVVERTENZE: CURARE BENE LA PREPARAZIONE DEL FONDO, ASSORBIMENTI NON OMOGENEI POSSONO TRADURSI IN SGRADUOLI INESTETISMI CROMATICI.

NON APPLICARE SU FACCIATE ESPOSTE AL SOLE DIRETTO ED AL VENTO

NON APPLICARE SULLA STESSA FACCIATA EVENTUALI PARTITE DIVERSE DELLO STESSO COLORE

EVENTUALI INTERRUZIONI VANNO FATTE IN CORRISPONDENZA DI SPIGOLI O GIUNTI TECNICI

DATA LA COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO, POSSONO VERIFICARSI ALONATURE E CHIAROSCURI IN DIPENDENZA DALLE MODALITA' APPLICATIVE, CONDIZIONI CLIMATICHE E DALL'ASSORBIMENTO DEL SUPPORTO.

PRIMA DELL'APPLICAZIONE, PRETEGGERE LE PARTI IN METALLO, VETRO, MARMO.

MAGAZZINAGGIO IN BARATTOLI CHIUSI A TEMPERATURE DA +5 A +40 GRADI

MASSIMO 12 MESI.



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it

Tel/Fax +39 0824 991586

TEME IL GELO NELLO STOCCAGGIO

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.