



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SILOVEL

Finitura colorata semitrasparente , per riprodurre effetti decorativi all'interno ed all'esterno

Colore	Vedi cartella
Confezione	0,750-2,5-5-10 lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acrilsilossaniche e fini pigmenti in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1,300 kg/lt
Essiccazione	1-3 ore
Resa	30-35 mq /lt
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal
Sovrapplicazione	2-4 ore
Aspetto al film	opaco
copertura	Semitrasparente per la caratteristica del prodotto
Riempimento	In dipendenza al colore ed alla tipologia di applicazione
Resistenza agli agenti atmosferici	ottima
Traspirabilità	ottima
Modo d'impiego	
Impiego	Per la verniciatura di superfici in legno, ferro, muro preventivamente preparati
Applicazione	Pennello, spugna , rullo , panno sintetico o guanto
Diluizione	50% in volume con acqua,
Proprietà	INODORE IDROPELENTE SUPERLAVABILE ANTIMUFFA ED ANTIALGA ELEVATA TRASPIRABILITA'



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Temperatura di applicazione	8-30°C
-----------------------------	--------

Sistemi di applicazione

Dopo accurata preparazione del fondo, applicare una o due mani di ZETASILOX L diluito dal 10% al 30% in volume con acqua ,procedere con una mano di SILOVEL applicato secondo le indicazioni, E' possibile applicare SILOVEL direttamente su superfici finite a civile, opportunamente trattate con ZETASILOX PRIMER pronto all'uso

N.B. IL PRODOTTO PUO' ESSERE APPLICATO SU SUPPORTI TRATTATI CON PRDOTTI SINTETICI O MINERALI.LA FINITURA E LA CROMIA DIPENDONO DALLA TESITURA E COLORE DEL FONDO,DALLA QUANTITA' DI PRODOTTO E DAL SISTEMA APPLICATIVO UTILIZZATO.

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA