



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SILOX PRIMER

Fissativo acrilsilossanico all'acqua per interni ed esterni

Colore	lattescente
Confezione	1-5 lt
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine acrilsilossaniche in dispersione acquosa
Peso specifico medio	1kg/l
sovrapplicazione	Dopo 4 ore
Resa	10-15mq/l a secondo dell'assorbimento della parete
essiccazione	3-4 ore
Temperatura di applicazione	8-30°C umidità max 83%
Diluizione	Tal quale max 10% in volume con acqua
Pulizia attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
conservazione	In recipienti ben chiuso e lontano dal gelo
Modo d'impiego	
Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare
Applicazione	pennello
Giugno 2026	
SILOX PRIMER	



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

-MURI NUOVI

attendere almeno 30 gg per la completa stagionatura del supporto

-accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare

applicare una mano di SILOX PRIMER diluito secondo le indicazioni riportate

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA