



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SMACCHIAMUFFA

Risanante a base di cloro per superfici murali per la rimozione di muffe ed alghe ad azione ossidante. PROFUMATO

Colore	giallino
Confezioni	0.5 lt con trigger

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di cloro attivo in dispersione acquosa con additivi vari
Peso specifico	1.10 +/-0,05 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 72 ore con stop o pittura antimuffa
Odore	profumato
Applicazione;	spruzzino o pennello
Resa	8/10mq/l per mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	pronto all'uso
Pulizia attrezzi:	acqua
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
PH	11

Modo d'impiego

Impiego per l'eliminazione della muffa e del muschio prima della Pittura antimuffa

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C. con umidità relativa 85%

Sistemi applicazione;

applicare direttamente sulle superfici annerite ed ammuffire con spruzzino, pennello. Lasciare agire 5-10 minuti, con una spugna o raschietto asportare le spore dal supporto. Idoneo sulle fughe delle mattonelle, tende da doccia ed in tutti gli ambienti particolarmente umidi(bagni, saune, cucine, cantine e locali lavanderie)



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

**AVVERTENZE; A CONTATTO CON ACIDI LIBERA GAS TOSSICI. Non usare
in direzione di animali o persone , areare bene i locali durante l'utilizzo**

**Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni piu'
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA
TECNICA.**