



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

SPLENDIDA

Superlavabile acrilica per interni ed esterni ad altissima copertura, resa e resistenza agli agenti atmosferici
bianco profondo opaco 100% .

Colore	Bianco-cartella colori
Confezione	14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali resine acriliche in dispersione acquosa , cariche e pigmenti altamente selezionati
Peso specifico medio	1,36-1,45Kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 4-6 ore a secondo delle condizioni ambientali
Resa	18-20 mq/l per mano
Copertura	ottima
Riempimento	ottimo
Aspetto al film	opaco
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 20,000 cicli gardner dopo 7-8 giorni
Resistenza alle intemperie	eccellente
Vix fornitura	tixotropica

Modo d'impiego

Impiego	Per la pitturazione di muri nuovi e vecchi opportunamente trattati, ove si richiede un'altissima resistenza al lavaggio
Applicazione	Pennello-rullo e airless
Diluizione	30-40% con acqua in volume ,la percentuale dell'acqua varia a secondo dell'assorbimento e rugosità del fondo
Temperatura di applicazione	5-30°C
Giugno 2026	SPLENDIDA



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Pulizia degli attrezzi	Con acqua appena dopo l'uso
Altre proprietà	Insaponificabile, ottima adesione e durata, impermeabile all'acqua, antipolvere , autofissante ,elevatissima opacità e nasherante per carton gesso .

Sistemi di applicazione

MURI NUOVI:

- Spazzolare per rimuovere le incoerenze
- applicare una mano di isolante **ACRILFIX** diluito al 300-400% in volume con acqua
- applicare due mani di **SPLENDIDA** diluito secondo le indicazioni riportate

MURI SFARINANTI

- Applicare una mano di **FIX 797 W** diluito in volume con il 100% di acqua ,procedere quindi con due mani di **SPLENDIDA** secondo le indicazioni riportate

Tutte le informazione tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA