



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

STUKKO

Stucco in pasta a base acquosa ideale per le rasature di superfici interne in muratura e cartongesso. Elevata cremosità, facile spatolatura e grande scorrevolezza consentono allo Stukko di rendere omogenee superfici con bassi consumi. Indicato per livellare moderate crepe ed avvallamenti. Idoneo su giunti di cartongesso

Colore	bianco
Confezioni	10 kg

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di copolimeri vinilici in emulsione acquosa e cariche selezionate
Peso specifico	1,75 +/- 0,05 kg/l
Sovrapplicazione	Dopo 8-10 ore dipendente dalle condizioni ambientali .
Essiccazione:	3-4 ore
Resa	1,5-3 mq/kg per strato .E' consigliabile fare una prova preliminare.
Carteggiabilità	dopo 6-8 ore in funzione delle condizioni ambientali
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego :	livellare le superfici interne da tinteggiare	
Applicazione	spatola	
Diluizione	nessuna	
Pulizia attrezzi :	acqua	
Condizioni di impiego	Temperatura dell'aria:	+5 : +35 °C
	Temperatura della superficie:	+5 : +40 °C
	Temperatura del prodotto:	+10 : +30 °C
	Umidità relativa max:	85%



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

La temperatura del supporto deve essere superiore di almeno 3 °C rispetto alla temperatura di condensazione. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo da favorire sia l'asciugamento del prodotto che la fuoriuscita dei vapori, in modo che non condensino sulla superficie.

Applicabile su :

- Intonaci nuovi e vecchi a base di leganti idraulici.
- Superfici in calcestruzzo, in gesso e cartongesso .
- Vecchie pitture e rivestimenti di natura organica o minerale, asciutti compatti, assorbenti e coesi.
- Conglomerati di varia natura minerale purché assorbenti.
- Supporti in legno all'interno, prima di un sistema di verniciatura coprente.

N.B. Stukko è un prodotto di fondo e deve sempre essere ricoperto con un sistema di verniciatura.

Sistemi di applicazione

Superfici murali:

Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.

In presenza di muffa trattare la superficie con il risanante murale Smacchiamuffa e con il risanante Stop

Rimuovere, spazzolando o mediante idrolavaggio, le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie idropitture.

Eliminare completamente eventuali strati elevati di pitture a calce o tempere ed eventuali depositi di polvere, smog, ecc.

Su superfici molto sfarinanti applicare una mano di Fix 797 w diluito 1-1 con acqua.

Applicare Stukko a strati sovrapposti.

Dopo la carteggiatura applicare una mano di Isofix diluito al 400% e procedere alla verniciatura.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.