



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

THERMOFIX

Isolante/fissativo termoisolante antimuffa, anticondensa all'acqua per Interni ed esterni .

Colore	Lattescente
Confezioni	1-5 lt

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniliche, microsfere cave di vetro , speciali additivi che proteggono il muro dalla muffa.
--------------	--

Peso specifico	0.96 kg/l
----------------	-----------

Sovrapplicazione	Dopo 6 ore.
------------------	-------------

Essiccazione:	fuori polvere 1-2 ore Secco al tatto 4-6 ore
---------------	---

Resa	10-16 mq /l per mano in funzione dell'assorbimento
------	--

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

Modo d'impiego

Impiego	per ridurre l'assorbimento , uniformare le superfici da tinteggiare ed abbassare l'effetto condensa dovuto ai ponti termici , come fondo ai cicli di verniciatura con prodotti termici .
Applicazione	pennello
Diluizione	150/250%% con acqua 1 lt Thermofix +2.5/3.0 lt acqua
Pulizia attrezzi:	acqua

Temperature di applicazione:

- Temperatura dell'aria +5/+30 °C

MURI NUOVI

ATTENDERE LA COMPLETA STAGIONATURA DEL SUPPORTO
PULIZIA E SPAZZOLATURA DEI SUPPORTI DA TINTEGGIARE
APPLICARE 1 MANO DI THERMOFIX SECONDO LE INDICAZIONI,
TERMINARE CON PITTURE ANTIMUFFA E/O TERMOISOLANTI

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.