



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

TUAREG

Decorativo materico per interni ed esterni ad effetto sabbia opaco che permette di creare effetti unici.

Colore	Cartella colori
Confezione	1-2.5-5 kg

Caratteristiche del prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa cariche selezionate e pigmenti naturali
Peso specifico medio	1.20+/-0,05kg/l
sovrapplicazione	3-4 ore
Resa	6-7 mq/kg
Aspetto film	Opaco
Temperatura applicazione	5-30°C
viscosità	tixotropica
Conservazione	In latte chiuse e lontane dal gelo

Modo d'impiego

Applicazione	Pennello spalter, guanto
Diluizione	Acqua max 5%
Pulizia degli attrezzi	Acqua appena dopo l'uso



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Sistemi di applicazione

Dopo previa preparazione ,applicare una ,due mani di pittura di fondo .
Dopo 12 h stendere due mani di TUAREG con spalter, guanto in modo incerto
creando la tramatura e l'effetto desiderato .

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA