



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

ZETASYLOX 22

Idropittura acrilsilossanica per esterni con film protettivo contro alghe, muffe e funghi per facciate di alta qualità con elevata resistenza alle piogge acide ed agenti atmosferici senza perdita di permeabilità al vapore acqueo. Grazie alla sua struttura è idoneo anche su pareti con microlesioni statiche da 0.16 mm.

Colore	bianco/ colori a base di ossido resistenti agli UV
Confezioni	lt.14

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acryl/silossaniche, elastomeri di nuova generazione cariche selezionate e bilanciate, biossidi di titanio, additivi speciali e sanificanti a rilascio lento di ultimissima generazione
--------------	---

Peso specifico	1.500+/-0,05 kg./l
----------------	--------------------

Sovrapplicazione	Dopo 12/24 ore. a seconda delle condizioni ambientali
------------------	---

Resa	6/7 mq per mano /litro a seconda dell'assorbimento e della rugosità del supporto
------	--

Diluizione	pronto all'uso, max 5/10% con acqua in volume
------------	---

Pulizia attrezzi	acqua dopo l'uso
------------------	------------------

Contenuto secco	6.5% +/- 1
-----------------	------------

Resistenza all'abrasione umida	oltre 6000 cicli grdner
--------------------------------	-------------------------

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
---------------	---

Temperatura applicazione	8-30 °c
--------------------------	---------



bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586

Riempimento .	buono idoneo per microlesioni da ritiro non dinamiche di 0.16 mm
Aspetto film	opaco/granulare medio
Punto bianco	buono
Spessore film	70/80 micron
Altre caratteristiche	idrofobico, resistente alle piogge acide industriali,

Campi di impiego	intonaci-rasature-vecchie pitture purché aderenti
------------------	---

Impiego	miscelare il contenuto in un secchiello fino ad ottenere una completa omogeneizzazione, diluire con acqua max 5%
Applicazione	pennello/rullo

sistemi di applicazione esterni

in presenza di muffe bonificare con nostro STOP.

IL SUPPORTO SU CUI VIENE APPLICATO IL PRODOTTO DEVE ESSERE ASCIUTTO, BEN STAGIONATO PREPARATO IN MODO SCRUPOLOSO ED A REGOLA D'ARTE.

SUPPORTI NUOVI A BASE CALCE:

Su supporti mai tinteggiati a base minerale. Applicare 1 mano di fissativo ad alta penetrazione
FIX 797W

Intonaci nuovi a base cementizia:

SU INTONACI MAI TINTEGGIATI APPLICA 1 MANO DI FISSATIVO AI SILOSSANI
SILOX PRIMER

Intonaci sfarinanti

In questi casi bisogna provvedere alla rimozione delle parti incoerenti, ripristinare con malte o rasanti idonei della stessa granulometria del preesistente, con **FIX 797 W** fissativo a base acqua pronto all'uso ad alta penetrazione

INTONACO NUOVO STAGIONATO ALMENO 30 GG.: applicare 1 mano di **SILOX PRIMER** fissativo acril silossanico

Attendere circa 24 ore quindi applicare due mani distanziate di **ZETASYLOX 22** diluita con il 5-10% di acqua in volume a seconda dell'assorbimento

AVVERTENZE SI RACCOMANDA DI APPLICARE IL PRODOTTO IN CONDIZIONE CLIMATICHE FAVOREVOLI NEL CASO CONTRARIO SI PUO' COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO OTTIMALE DELLE CARATTERISTICHE ESTETICHE E PRESTAZIONALI

MAGAZZINAGGIO IN BARATTOLI CHIUSI A TEMPERATURE DA +5 A +40 GRADI

MASSIMO 12 MESI.



**bizeta s.r.l. industria vernici s.s. 212 km 9.330 82020 Pietrelcina Bn info@bizetacolori.it
Tel/Fax +39 0824 991586**

TEME IL GELO NELLO STOCCAGGIO

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di assistenza
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.