



linea soluzioni

UNICABASE

PITTURA DI ADESIONE SPECIALE
ED INNOVATIVA DI NUOVISSIMA
CONCEZIONE A BASE ACQUA
MONOCOMPONENTE PER PVC -
CERAMICA - VETRO - LEGNO -
FERRO - LAMIERA ZINCATA

NOVITÀ

**per verniciare l'impossibile
con il polivalente del futuro**



- ✓ elevatissima adesione su supporti difficili
- ✓ a base di acqua, inodore
- ✓ monocomponente
- ✓ a bassissimo valore COV



UNICABASE

DA OGGI VERNICIARE L'IMPOSSIBILE SI PUÒ

Base polivalente di nuovissima concezione all'acqua monocomponente a bassissimo COV, per superfici difficili quali vetro, ceramica, lamiera zincata, formica, PVC, plastiche varie per finiture quali smalti, decorativi, pitture lavabili, shabby chic.

Grazie alla sua composizione aderisce in modo compatto con essiccazione controllata, idonea per tutti i cicli di verniciature per interni ed esterni.

Idoneo anche su supporti verniciati.

UTILIZZO:

Su PVC - lamiera zincata - acciaio: lavare con cura il fondo quindi risciacquare. Ad essiccazione avvenuta, stendere 2 mani di UNICABASE diluita secondo le indicazioni

Su legno asciutto: assicurarsi di pulire la polvere, quindi procedere con 2 mani di UNICABASE intervallate di circa 2 ore

Su vetro-piastrelle: lavaggio e sgrassaggio dei supporti, dopo accurata asciugatura, verniciare con UNICABASE dopo 6/8 ore procedere con la finitura desiderata (lavabili, idrosmalti, flatting, shabby chic) avendo così un ciclo interamente all'acqua con altissime prestazioni ed a bassissimo impatto ambientale.

- Altissima adesione
- Utilizzo polivalente
- A bassissimo impatto ambientale
- Facile applicazione
- Inodore



CARATTERISTICHE

RESA	8/10 MQ/L
DILUIZIONE acqua	10% con
ESSICCAZIONE	30 minuti
SOVRAVERNICIABILITÀ	6 ore
APPLICAZIONE	Rullo/pennello

Per ulteriori informazioni
consultare la scheda tecnica

